

Products for the Milling Industry / *Prodotti per l'industria molitoria*

RUBBER-ELEVATOR BELT / CINGHIA DI GOMMA PER ELEVATORE

Rubber elevator belts non-adhesive (structured) or panelled with rubber (adhesive)
Cinghie per elevatore non adesive (strutturate) o rivestite di gomma (adesive)



Pict. 1 / Fig. 1



Pict.. 2 / Fig. 2



Application / Applicazione

Execution and Properties / *Esecuzione e caratteristiche*

Pict. / Fig.	Execution	Esecuzione	Properties	Caratteristiche
1	Structured /non-adhesive Colour brown-red	<i>Strutturato (non adesivo)</i> <i>Colore rosso marrone</i>	Electr. conductive, antistatic, edges impregnated. Due to the hygroscopic behaviour of the natural fibre, up to 10% pull may occur, depending on working methods.	<i>Conduttore d'elettricità, bordi impermeabilizzati. Dato il comportamento igroscopico della fibra naturale può succedere un'allungamento fino al 10%, secondo l'impegno.</i>
2	Panelled with rubber Colour black	<i>Rivestito di gomma</i> <i>Colore nero</i>	Antistatic, cold-resistant up to max. -30°C.	<i>Antistatico, resistente al freddo fino a -30°C. mass.</i>

Technical Data / *Data tecnica*

Code / Codice	Type Tipo	Pict. Fig.	Breaking force Forza di rottura	Abrasion Abrasione	Hardness Durezza	Belt thickness Spessore cinghia	Rubber panels Rivestimento	No. of Layers No. di strati intermedi	Ø Pulley min. Ø Puleggia min.	Weight Peso
			[N/mm]	[mm ³]	[Shore]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg/m ²]
EG 130.0150	150/3	1	150	-	-	5.0	-	3	280	5.0
EG 140.0200	200/4	1	200	-	-	6.5	-	4	400	7.0
EG 150.0250	250/5	1	250	-	-	7.5	-	5	400	8.0
EG 231.0400	400/3	2	400	120	68	5.0	1.0/1.0	3	280	5.5
EG 241.0500	500/4	2	500	120	68	6.0	1.0/1.0	4	315	6.5
EG 251.0630	630/5	2	630	120	68	7.0	1.0/1.0	5	400	7
EG 261.0800	800/6	2	800	120	68	7.5	1.0/1.0	6	400	8.0
EG 232.0400	400/3	2	400	120	65	7.5	2.0/2.0	3	400	7.0
EG 242.0500	500/4	2	500	120	65	8.5	2.0/2.0	4	450	8.0
EG 252.0630	630/5	2	630	120	65	9.0	2.0/2.0	5	500	9.0
EG 262.0800	800/6	2	800	120	65	10.5	2.0/2.0	6	560	9.0
EG 231.0500	500/3	2	500	120	68	5.0	1.0/1.0	3	280	5.5
EG 241.0630	630/4	2	630	120	68	6.0	1.0/1.0	4	315	6.5
EG 251.0800	800/5	2	800	120	68	7.0	1.0/1.0	5	400	7.0
EG 261.1000	1000/6	2	1000	120	68	7.5	1.0/1.0	6	400	8.0
EG 232.0500	500/3	2	500	120	65	7.5	2.0/2.0	3	400	7.0
EG 242.0630	630/4	2	630	120	65	8.5	2.0/2.0	4	450	8.0
EG 262.1000	1000/6	2	1000	120	65	10.5	2.0/2.0	6	560	10.0
EG 252.1250	1250/5	2	1250	120	65	11.0	2.0/2.0	5	560	11.0

Further types and dimensions upon inquiry
Specifications are subject to change

Ulteriori tipi e dimensioni su richiesta
Modifiche senza preavviso possibili