

Produkte für die Müllerei-Industrie / Produits pour l'industrie de la minoterie

## GUMMI-ELEVATORGURT / COURROIE D'ELEVATEUR EN CAOUTCHOUC

Elevatorgurten fraktioniert oder mit Gummideckplatten

Courroies d'élevateur frictionnées (non-adhésives) ou plaquées de caoutchouc (adhésives)



Abb. 1 / Fig. 1



Abb. 2 / Fig. 2



Anwendung / Application

### Ausführung und Eigenschaften / Exécution et caractéristiques

Abb / Fig.	Ausführung	Exécution	Eigenschaften	Caractéristiques
1	Fraktioniert Farbe rotbraun	Frictionné (non-adhésif) Couleur rouge brun	Elektrisch leitfähig, antistatisch, mit imprägnierten Kanten, je nach Betriebsart bis zu 10% Dehnung, bedingt durch hygroskopisches Verhalten der Naturfaser	Conducteur d'électricité, antistatique, bords imperméabilisés, selon mode de service jusqu'à 10% d'élongation, donné par le comportement hygrosopique de la fibre naturelle.
2	Gummideckplatten Farbe schwarz	Plaqué de caoutchouc (adhésif) Couleur noir	Antistatisch, kältebeständig bis max. -30°C.	Antistatique, résistant au froid jusqu'à max. -30°C.

### Technische Daten / Dates techniques

Code	Typ Type	Abb Fig.	Bruchkraft Force de rupture [N/mm]	Abrieb Abrasion [mm3]	Härte Dureté [Shore]	Gurtdicke Épaisseur de la courroie [mm]	Deckplatten Plaques [mm]	Einlage Insertion	Ø Scheibe min. Ø Poulie min.	Gewicht Poids [kg/m2]
EG130.0150	150/3	1	150	-	-	5.0	-	3	280	5.0
EG140.0200	200/4	1	200	-	-	6.5	-	4	400	7.0
EG150.0250	250/5	1	250	-	-	7.5	-	5	400	8.0
EG231.0400	400/3	2	400	120	68	5.0	1.0/1.0	3	280	5.5
EG241.0500	500/4	2	500	120	68	6.0	1.0/1.0	4	315	6.5
EG251.0630	630/5	2	630	120	68	7.0	1.0/1.0	5	400	7
EG261.0800	800/6	2	800	120	68	7.5	1.0/1.0	6	400	8.0
EG232.0400	400/3	2	400	120	65	7.5	2.0/2.0	3	400	7.0
EG242.0500	500/4	2	500	120	65	8.5	2.0/2.0	4	450	8.0
EG252.0630	630/5	2	630	120	65	9.0	2.0/2.0	5	500	9.0
EG262.0800	800/6	2	800	120	65	10.5	2.0/2.0	6	560	9.0
EG231.0500	500/3	2	500	120	68	5.0	1.0/1.0	3	280	5.5
EG241.0630	630/4	2	630	120	68	6.0	1.0/1.0	4	315	6.5
EG251.0800	800/5	2	800	120	68	7.0	1.0/1.0	5	400	7.0
EG261.1000	1000/6	2	1000	120	68	7.5	1.0/1.0	6	400	8.0
EG232.0500	500/3	2	500	120	65	7.5	2.0/2.0	3	400	7.0
EG242.0630	630/4	2	630	120	65	8.5	2.0/2.0	4	450	8.0
EG262.1000	1000/6	2	1000	120	65	10.5	2.0/2.0	6	560	10.0
EG252.1250	1250/5	2	1250	120	65	11.0	2.0/2.0	5	560	11.0

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

Autres exécutions et dimensions sur demande  
Modification sous réserve